

Наименование		КПа-0,5 Гн-0,8	КПа-1,0 Гн-0,8	КПа-2 ,0 Гн-0,8	КПа-3,0 Гн-0,8	КПа-4,0 Гн-0,8	КПа-5,0 Гн-0,8
Паропроизводительность	кг/час	500	1000	2000	3000	4000	5000
Максимальное давление пара	МПа, кгс/см ²	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)
Максимальная температура пара	°С	173	173	173	173	173	173
Расход газа не более	м ³ /час	37	74	149	224	299	373
Рабочее давление газа	мм	200-	250-	500-	500-	700-	700-
	вод.ст.	300	400	800	800	1200	1200
Расход жидкого топлива	кг/ч	29	58	117	176	235	294
КПД котла, не менее	%	91	91	91	91	91	91
Присоединительные размеры, мм:							
Подвод воды	Ду	25	25	32	40	40	50
Отвод пара	Ду	50	80	80	100	125	125
Предохранительные клапаны	Ду	25	25	25	32	32	32
Дренаж котла	Ду	25	25	25	40	40	50
Диаметр дымохода	мм	300	325	450	500	550	600
Габариты котла, мм:							
Длина	мм	2200	2900	3555	3850	4460	4980
Ширина без учета уровномерной колонки	мм	1400	1720	1930	2190	2460	2690
Высота без учета гребенки автоматики	мм	1550	2000	2170	2310	2560	2735
Масса нетто котла	кг	1300	2490	4050	5580	7760	10080