| Наименование параметров | КОЭ-6 | КОЭ-8 | КОЭ-12 | КОЭ-15 | КОЭ-30 | КОЭ-45 | КОЭ-60 | КОЭ-75 | КОЭ-90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность (теплопроизводительность), кВт | 6 | 8 | 12 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
| Отапливаемая площадь, $м^2$ | 60 | 80 | 120 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 |
| Рабочее давление воды на входе в котле МПа, ($кгс/см^2$) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) |
| Объем воды в котле, л | 8 | 8 | 12 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Потребляемая электрическая мощность, кВт | 6 | 8 | 12 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
| Температура воды на выходе из котла, $^0C$ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **Присоединительные размеры, мм:** | | | | | | | | | |
| Для подвода и отвода воды, Ду | 32 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 |
| Дренаж, Ду | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| **Габаритные размеры, мм:** | | | | | | | | | |
| Длина | 350 | 350 | 500 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Ширина | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Высота | 1400 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Масса нетто котла, кг | 12 | 12 | 15 | 20 | 35 | 55 | 70 | 90 | 110 |
| (КПД), % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |